



DRILLING

Innovación que impulsa

Calidad que respalda

CONEXIONES DE GALVANIZADO





DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

FICHA TÉCNICA

CONEXIONES DE GALVANIZADO

ESTÁNDAR

Roscado NPT ASME/ANSI B1.20.1
Fabricación de tuberías ISO 65 SERIE I
Para boquillas ASTM A733

Espesor mínimo de la
pared: -12,5 % del nominal.

TOLERANCIAS

• Las boquillas con longitudes de hasta 12 pulgadas (304,8 mm) deben tener una tolerancia de longitud de $\pm 1/6$ pulgadas (1,6 mm)

• Las boquillas de más de 12 pulgadas de longitud tienen una tolerancia de $\pm 1/8$ pulgadas (3,2 mm)

Tamaño de tubería	Diámetro exterior	ISO 65 SERIE I
		Espesor Nominal
inch	mm	mm
1/4	13.7	2.0
3/8	17.1	2.0
1/2	21.3	2.3
1/4	26.7	2.3
3/8	33.4	2.9
1/2	42.2	2.9
1/4	48.3	2.9
3/8	60.3	3.2
1/2	73.0	3.2
1/4	88.9	3.6
3/8	114.3	4.0



DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

TIPO DE NIPLE	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	12
	CIERRE	3/4	7/8	1	1 1/8	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4	2	2 1/2	2 5/8	2 3/4	2 7/8	3	3 1/8	3 1/2	3 7/8
LONGITUD DEL NIPLE	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2									
	2	2	2	2	2	2	2	2										
	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2									
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2							
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2		
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	

Ventas Drilling:

- 📞 961 708 582 - 996 969 681
- 📍 Ofic. Central Av. Jesús 315 B Mariano Melgar
- 📍 Ofic. Sucursal Chala Panamericana Sur KM 610
- 📍 Ofic. Sucursal Nasca Av. Los Maestros 965 Cercado